



Segmento para Camiones - Dentro y Fuera de Carretera

GAM851



Remolque en Camiones de Volteo - Toda Posición



Camiones de Volteo - Toda Posición






Mezcladora de Cemento - Toda Posición



Servicio Mixto



- Vida más larga en operación
- Seguridad

Características	Ventajas	Beneficios
 <p>Dibujo profundo en banda de rodamiento con compuesto especial resistente a cortes y desgarros</p>	Alta resistencia a cortes en la banda de rodamiento, impactos y daños en la carcasa en servicio dentro y fuera de carretera	<p>Vida en servicio extendida</p>
 <p>Diseño compacto de tres canales conectados con múltiples amarres</p>	Proporciona un desgaste uniforme y reduce los niveles de generación de ruido	
 <p>Nueva construcción de la carcasa</p>	Desgaste uniforme durante la vida en servicio entregando excelente rendimiento	
<p>M + S Categoría M + S</p>	Buenas propiedades para el servicio en condiciones lluviosas en ejes de dirección y remolque	<p>Mayor rendimiento</p>

Dimensión	PR	Índice Carga	Símbolo Velocidad	Rin de Diseño	Carga Máxima		Presión Máxima		Profundidad Dibujo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Ancho de Sección (mm)	TL/TT
					kg	lbs	kPa	psi				
385/65R22.5	18	160/-(158/-)	K(L)	11.75	4500	9920	900	131	17.0	1072	389	TL
425/65R22.5	20	165/-	K	12.25	5150	11400	830	120	18.0	1124	422	TL
445/65R22.5	20	169/-	K	13.00	5800	12800	900	131	18.0	1150	444	TL

TL Sin Cámara