




Segmento para Camiones - Dentro y Fuera de Carretera

GAO822








Toda Posición Fuera de Carretera



Toda Posición Fuera de Carretera



- **Alta Tracción para uso Fuera de Carretera**
- **Durabilidad & Larga Vida de Servicio**

Características	Ventajas	Beneficios
 <p>Dibujo agresivo de tacos con diseño de hombro abierto</p>	Proporciona alta tracción, con propiedades de auto-limpieza	<p>Mejor potencia de tracción y frenado</p> <p>Vida Extendida en Servicio</p>
 <p>Diseño de banda de rodamiento extra profunda</p>	Proporciona más larga vida en servicio	
 <p>Barras de amarre entre tacos</p>	Previene efectivamente desgarro de los tacos	
 <p>Estructura reforzada en las pestañas</p>	Mejora la durabilidad de las pestañas y la carcasa e incrementa resistencia a daños en operaciones exigentes con alta carga y condiciones severas	
 <p>Compuesto especialmente formulado en la banda de rodamiento para servicio Fuera de Carretera</p>	Proporciona alta resistencia a cortes y desgarros en condiciones de servicio agresivas	

Dimensión	PR	Índice Carga	Símbolo Velocidad	Rin de Diseño	Carga Máxima		Presión Máxima		Profundidad Dibujo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Ancho de Sección (mm)	TL/TT
					kg	lbs	kPa	psi				
7.50R16 LT	14	122/118	F	6.00	1500/1320	3305/2910	770/770	110/110	15.8	805	215	TT
8.25R16 LT	16	128/124	F	6.50	1800/1600	3970/3530	770/770	110/110	16.8	855	235	TT
8.25R20	16	139/137	F	6.50	2430/2300	5355/5070	930/930	135/135	18.7	974	236	TT
9.00R20	16	144/142	F	7.00	2800/2650	6175/5840	900/900	130/130	21.6	1030	259	TT
10.00R20	18	149/146	F	7.50	3250/3000	7160/6610	930/930	135/135	22.6	1065	278	TT
11.00R20	18	152/149	F	8.00	3550/3250	7830/7160	930/930	135/135	23.5	1096	293	TT
12.00R20	20	156/153	F	8.50	4000/3650	8820/8050	900/900	130/130	24.5	1136	315	TT
12.00R24	20	160/156	F	8.50	4500/4000	9920/8820	850/850	123/123	31.0	1238	315	TT
11R22.5	16	148/145	J	8.25	3150/2900	6940/6395	850/850	123/123	22.6	1054	279	TL
12R22.5	18	152/149	F	9.00	3550/3250	7830/7160	930/930	135/135	23.5	1096	300	TL
295/80R22.5	18	152/149	J	9.00	3550/3250	7830/7160	900/900	130/130	21.0	1050	298	TL

TT Con Cámara TL Sin Cámara