



Segmento para Camiones Livianos - Transporte Regular
Segmento para Camiones Livianos - Autobús liviano

GAR820



Camiones Comerciales Livianos , Toda Posición








autobús ligero , Toda Posición



Regional

- Excelente rendimiento • Sobresaliente resistencia al desgaste
- Mejor control y conducción • Mejor confort

Características	Ventajas	Beneficios
 <p>Nuevo dibujo con hombros amplios</p>	Proporciona sobresaliente resistencia al desgaste irregular en el hombro, mientras confiere gran control de conducción y desempeño	Estabilidad mejorada y confort en conducción
 <p>Carcasa y pisada optimizada</p>	Permite desgaste regular en servicio entregando alto rendimiento	Proporciona mejor rendimiento
 <p>Compuesto especial en la banda de rodamiento</p>	Proporciona más resistencia al desgaste y desgarros por lo que mejora su rendimiento y vida más larga	
 <p>Diseño con bloques en el centro</p>	Incrementa la tracción y potencia de frenado en toda posición	Mejor tracción y frenado
 <p>Nueva construcción mejorada en la pestaña</p>	Facilita la instalación en el rin mejorando la uniformidad en servicio	Mejor montaje

Dimensión	PR	Índice Carga	Símbolo Velocidad	Rin de Diseño	Carga Máxima		Presión Máxima		Profundidad Dibujo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Ancho de Sección (Inch/mm)	TL/TT
					kg	lbs	kPa	psi				
205/75R17.5	14	124/122	M	6.00	1600/1500	3530/3305	750/750	110/110	12.5	753	205	TL
215/75R17.5	14	128/126	M	6.00	1800/1700	3970/3750	750/750	110/110	13.0	767	215	TL
225/75R17.5	14	129/127	M	6.75	1850/1750	4080/3860	725/725	105/105	13.0	783	225	TL
235/75R17.5	14	132/130	M	6.75	2000/1900	4410/4190	760/760	110/110	13.5	797	233	TL
245/70R17.5	14	136/134	M	7.50	2240/2120	4940/4675	850/850	123/123	13.5	789	245	TL
9.5R17.5	16	143/141	K	6.75	2725/2575	6005/5675	875/875	127/127	12.5	842	9.5	TL

TL Sin Cámara