



Segmento de Camiones - Autopista y Regional
Segmentos de Autobuses - Carreteras regionales

GSR225



Camiones - Direccional / Toda Posición



camioneta, Toda Posición









Autopista



Regional



- **Resistente al Desgaste Irregular**
- **Mayor rendimiento**
- **Mejor control de conducción**

Características	Ventajas	Beneficios
 <p>Construcción de cuatro cinturones</p>	Incrementa rigidez de la carcasa y la banda de rodamiento, minimizando la deformación para una vida más larga	Proporciona mejor rendimiento
 <p>Banda de rodamiento más ancha</p>	Mayor volumen de la banda al piso extendiendo la vida en servicio	
 <p>Compuesto de banda de rodamiento especialmente diseñado por Giti</p>	Resistencia al desgaste mejorado de la banda de rodamiento	
 <p>Diseño de cuatro canales resilientes en ziz zag hasta el fondo</p>	Proporciona mejor control en conducción del vehículo	Estabilidad mejorada y confort de conducción
 <p>Elementos múltiples a lo largo de los canales</p>	Capacidad de auto limpieza y mayor resistencia frente a daños por riesgos en el camino	Vida extendida en servicio
 <p>Construcción de pestaña con concepto FEA</p>	Mejor distribución de la carga en la pestaña para mayor uniformidad minimizando daños en servicio	

Dimensión	PR	Índice Carga	Símbolo Velocidad	Rin de Diseño	Carga Máxima		Presión Máxima		Profundidad Dibujo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Ancho de Sección (Inch/mm)	TL/TT
					kg	lbs	kPa	psi				
265/70R19.5	16	140/138	M	7.50	2500/2360	5510/5205	790/790	115/115	14.0	867	265	TL
275/80R22.5	16	149/146	L	8.25	3250/3000	7160/6610	850/850	123/123	16.2	1020	276	TL
295/80R22.5	18	154/149	M	9.00	3750/3250	8270/7160	850/850	123/123	16.5	1050	298	TL
12R22.5	18	152/149	L	9.00	3550/3250	7830/7160	930/930	135/135	15.8	1085	12	TL

TL Sin Cámara